



**L.I.C.A.V. s.r.l.**  
Ufficio e deposito: 00133 ROMA – Via Casilina, 1670  
Tel. 06.2055581 r.a. – Fax 06.20433793  
[www.licav.it](http://www.licav.it) - e-mail: [info@licav.it](mailto:info@licav.it)

PAVIMENTI MODULARI SOPRAELEVATI • PARETI DIVISORIE, ATTREZZATE, MANOVRABILI • CONTROSOFFITTI

## **Rivestimenti: MARMO**

Il marmo si presenta con decorazioni venate o a disegno espanso; generalmente a base calcarea è una roccia metamorfica di composizione carbonatica. Per sua natura non si carica elettrostaticamente. Materiale particolarmente resistente all'abrasione.

### ***DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE***

Locali con traffico medio-basso, negozi, esposizioni, banche.

### ***VANTAGGI***

Altissima resistenza al calpestio, bellezza estetica e ampia scelta cromatica.

### ***SVANTAGGI***

Costo, sensibilità agli acidi, agli oli e ai grassi, di delicata manutenzione.

### ***COMPOSIZIONE E PROCESSO DI PRODUZIONE***

Lastre piane ricavate da materiale di cava di trasformazione geologica, successivamente levigate, calibrate e bisellate.

### ***CARATTERISTICHE TECNICHE***

Spessore	Da 13 a 20 mm
Peso	2700/2900 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza a Compressione	800 / 2000 kg/cm <sup>2</sup>
Resistenza a Flessione	80 / 220 kg/cm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco UNI 8457 / 9174	Classe 0
Comportamento elettrostatico EN 1815	Antistatico fisiologico < 2kV

### ***PANNELLI SU CUI PUO' ESSERE APPLICATO***

Il Marmo può essere applicato sui pannelli di:

<b>LW</b>	Conglomerato di Legno
<b>LF</b>	Solfato di Calcio



**L.I.C.A.V. s.r.l.**  
Ufficio e deposito: 00133 ROMA – Via Casilina, 1670  
Tel. 06.2055581 r.a. – Fax 06.20433793  
[www.licav.it](http://www.licav.it) - e-mail: [info@licav.it](mailto:info@licav.it)

PAVIMENTI MODULARI SOPRAELEVATI • PARETI DIVISORIE, ATTREZZATE, MANOVRABILI • CONTROSOFFITTI

## **FINITURE STANDARD** <sup>(1)</sup>



## **FINITURE A RICHIESTA** <sup>(2)</sup>



## **NOTE**

- 1) Per Finiture Standard si intende il prodotto disponibile in pronta consegna presso il ns deposito, salvo verifica scorte
- 2) Per Finiture a richiesta si intende il prodotto pronto per la lavorazione in produzione, disponibile in consegna presso il ns deposito a 2 o 3 settimane dall'ordine
- 3) È consigliabile comunque per ragioni tecniche ed economiche l'applicazione sul pannello LF12-LF18
- 4) Le immagini sono puramente illustrative e possono differire anche in modo sostanziale dalla realtà